

# DP-330/330L

## Серия мобильных принтеров

**Отличительные черты:**

- Легко читаемая панель управления и простая загрузка бумаги
- Быстрая печать
- Поддержка эмуляторов популярных принтеров
- DP-330 Версия для чеков
- DP-330L Версия для этикеток
- P54 согласно IEC 529

**DASCOM DP-330/330L** — С Tally Dascom DP-330 вы можете сосредоточиться на работе, а не думать о принтере. Хотя принтер на 10% меньше и на 40% легче, чем аналогичные модели, он не идет на компромиссы. Разнообразие интерфейсов и эмуляций позволяет использовать DP-330/DP-330L в различных областях применения. Этот принтер гарантирует надежную работу, даже в присутствии воды, пыли или вибрации. Как в базовом варианте DP-330 для приходных документов, так и в версии для этикеток DP-330L. Благодаря различным держателям принтер можно легко установить на передвижные тележки или в транспортные средства.

## Технические характеристики

<b>Разрешение</b>	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
<b>Скорость печати</b>	До 4 дюйма/сек (101,6 мм/сек)
<b>Срок службы печатающей головки</b>	50 км
<b>Стандартные интерфейсы</b>	USB 2.0
<b>Опциональные интерфейсы</b>	Bluetooth (4.0) или WiFi (802.11 b/g/n)
<b>Память</b>	36 МБ флэш-памяти, 32 МБ DRAM
<b>Ширина печати</b>	До 72 мм
<b>Wifi</b>	Кодирование: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES
<b>Bluetooth</b>	Совместимые с Bluetooth 4.0 Протоколы: L2CAP, RFCOMM, SDP Профили: GAP, SDAP, SPP, BTLE
<b>Администрирование</b>	Инструмент конфигурации
<b>Типы карт</b>	PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin® 85,6 x 53,98 мм (размер ISO ID-1/CR-80)
<b>Эмуляция</b>	ESC/POS, ZPL II, CPCL
<b>Емкость рулона</b>	Приблизительно 28,6 м для DP-330 Приблизительно 52 м для DP-330L
<b>Диаметр рулона</b>	Макс. диаметр 50,8 мм для DP-330 и 66 мм для DP-330L
<b>Аккумулятор</b>	3-элементный литий-ионный аккумулятор (3,000 мАч) Ресурс более 3500 дюймов на одной зарядке/8 часов работы без WiFi

Время зарядки — 3,5 часа

## Физические характеристики

<b>Масса</b>	0,66 кг (включая батарею) для DP-330 0,69 кг (включая батарею) для DP-330L
<b>Габариты</b>	117 x 155 x 69 мм (Ш x Г x В) для DP-330 117 x 155 x 79 мм (Ш x Г x В) для DP-330L
<b>Напряжение питания</b>	12,6 В
<b>Условия эксплуатации</b>	от -10 °С до +45 °С; влажность от 0% до 65%
<b>Условия хранения</b>	от -25 °С до +50 °С; влажность от 0% до 98%
<b>Драйвер</b>	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022; Android; iOS (только WiFi)
<b>Сертификаты</b>	CE, FCC класс B
<b>Среднее время безотказной работы</b>	10,000 часов

## Конфигурация

- DP-330 (Модель для чеков)
- DP-330L (Модель для этикеток)
- DP-330 BT (Модель для чеков и этикеток с Bluetooth)
- DP-330L BT (Модель для этикеток с Bluetooth)
- DP-330 WIFI (Модель для чеков и этикеток с WiFi)
- DP-330L WIFI (Модель для этикеток с WiFi)