



1D



Двойной интерфейс



Спиральный кабель



Падение с высоты 1,5 м



CCD



IP54



Гарантия: 5 лет



**HR15 Wahoo
Corded**

Ручные сканеры

Характеристики

Получение данных.

Портативный сканер HR15 Wahoo Corded — это проводная модель серии HR15 Wahoo со спиральным кабелем. Он поддерживает считывание как стандартных 1D штрих-кодов, так и многослойных кодов PDF417 и MicroPDF417 2D.

Легкая эргономичная конструкция.

Этот проводной ручной сканер удобно лежит в руке и обеспечивает комфортное сканирование в течение всего дня при интенсивном использовании. Это помогает снизить усталость и обеспечивает высокую производительность.

Интерфейс.

Сканер HR15 Wahoo Corded поддерживает стандартные интерфейсы RS-232C/PS2.

Прочная конструкция.

HR15 Wahoo Corded предназначен для работы в сложных условиях. Герметизация класса IP54 обеспечивает защиту этого ручного сканера от пыли и влаги. Благодаря своей ударопрочности устройство может выдерживать ежедневные падения и удары с высоты до 1,5 м.

Сферы применения.

Этот прочный и компактный сканер с высокой производительностью подходит для применения в супермаркетах, торговых центрах, на складах и в других областях.

Предлагаемые области



Healthcare



Гостиницы



Почтовые службы



Государственный сектор



Retail

HR15 Wahoo Corded Технические данные

Производительность

Датчик сканера	CCD 2500
Подсветка	Красный светодиод (620 нм)
Нацеливание	31,5–465,5 мм
Минимальный контраст печати	25%
Боковой наклон	30°
Наклон по вертикали	±55°
Наклон по горизонтали	±75°
Горизонтальное поле обзора	42°
Режимы сканирования	Ручной режим, режим автоматического сканирования, режим Blink, режим Sense, режим непрерывного сканирования, отложенный режим Sense, режим Trigger с возможностью ввода команд и сканирования без нажатия на кнопки, режим переключения между ручным режимом и режимом Sense
Скорость сканирования	300 сканирований в секунду

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 из 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (макс. 255 bytes), MicroPDF417 (макс.255 байт).
----	--

Физические характеристики

Размеры (мм)	113,5 × 73 × 159 мм
Вес	152 г
Материал	ABS-пластик, пластик-поликарбонат (PC)
Кнопки	Режим Trigger
Интерфейсы	RS-232, USB
Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор
Входное напряжение	5 В пост. тока ±5%
5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	135 мА (станд.), 185 мА (макс.)
5 В постоянного тока в режиме ожидания	75 мА
Вход питания	Постоянный ток 5 В/1,5 А
Выход питания	Переменный ток 110~240 В, 50~60 Гц

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20 °C до 50 °C (-от 14 °F до 122 °F)
Температура хранения	От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
Влажность	5%~95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд); ±15 кВ (воздушный разряд)
Устойчивость к падениям	1,5 м
Рейтинг IP	IP54

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2020, все права защищены



HR15 Wahoo Corded Технические данные

Аксессуары

Стандарт	Кабель USB
Дополнительная опция	Кабель RS232, адаптер, подставка

Сертификаты

Оборудование	FCC (часть 15, класс B), CE EMC (класс B), RoHS, IEC62471, KC
--------------	---

Гарантия

Стандарт	5 лет
----------	-------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2020, все права защищены