

sewoo

Экономичный мобильный принтер
для чеков и этикеток

LK-P34L



- Высокая скорость печати: 100 мм/сек
- Память: 8 MB SDRAM(Max.16MB) и 8MB(Max.64MB) Flash
- Класс защиты IP54
- S-MDM (SEWOO Mobile Device Management)
- NFC для быстрого подключения Bluetooth
- Аксессуары: крепление на ремень, ремешок, автомобильное зарядное устройство



WiFi



Bluetooth



Штрихкод



Портативный



Прочный



Устойчивость
к падениям



Легкая
загрузка



Высокая скорость
печати



Компактные
размеры



Простое
обслуживание



Улучшенное время
автономной работы



S-MDM
Поддержка



Поддержка материалов
без подложки



3 ДЮЙМА

ПРИМЕНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термопечать	Драйвер	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	Интерфейс	Стандартно: USB Опционально: Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready (Bluetooth4.2+BLE)
Ширина печати	72 мм	Языки программирования	ESC/POS, CPCL, совместимый с ZPL
Макс.скорость печати	100 мм/сек	Аккумулятор	7.4V 2000mAh Li-ion, Время зарядки: 2,7ч Время работы: 61ч
Тип носителя	Чековая лента/этикетка/этикетка без подложки	Зарядное устройство	AC/DC Charger, 8.4V / 1A
Ширина носителя	80 мм (направляющая для бумаги 58 мм)	Опции	Кредл для зарядки принтера
Плотность носителя	0,06-0,16 мм	Окружающие условия	Рабочие: -10 ~ 50 °C, 10 ~ 90% без конденсата Хранения: -20 ~ 60 °C, 10 ~ 90% без конденсата
Высота носителя	макс.диаметр 50 мм	Датчики	Конец бумаги, датчик черной метки
Внутренний диаметр носителя	12,5 мм ± 0,5 мм	Сертификация	KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, Mfi, UKCA,BCS
Память	Flash 8MB (максимально до 64MB) SDRAM 8MB (максимально до 16MB)	Класс защиты IP	IP43
Дисплей	-	Защита от падений	1,5 м
Штрихкоды	1D: EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc 2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39	Габариты	107,5 мм (Ш) x 145 мм (В) x 56 мм (Г) 4,23" (Ш) x 5,70" (В) x 2,20" (Г)
Шрифты	FontA(12x24), FontB(9x17), Asian Font(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5), Font0/1/2/4/5/6/7, Resident TTF, Downloadable TTF, FontA~H, FontGS, Resident TTF(Font0), Font1~8 Размер шрифта A(12 x 24 точки) - 48 столбца, размер шрифта B(9 x 17 точек) - 64 столбца. 95 печатных символов: буквенно-цифровые, представляющие индийско-арабские цифровые и буквенные символы латинского алфавита. Международный набор символов: 14	Вес	390 г (с аккумулятором)