



DP-530 SE/530L SE

Быстрая и надежная
простота применения

Отличительные черты:

- Легко читаемая панель управления
- Простая загрузка бумаги
- Высокоскоростная печать, широкие шрифтовые и графические возможности
- Поддержка эмуляторов популярных принтеров
- DP-530 Версия для чеков / DP-530L Версия для этикеток
- IP54 согласно IEC 529



DP-530 SE/530L SE

C Tally Dascom DP-530 SE вы можете сосредоточиться на работе, а не думать о принтере. Хотя принтер на 10% меньше и на 40% легче, чем аналогичные модели, он не идет на компромиссы. Разнообразие интерфейсов и эмуляций позволяет использовать DP-530 SE/DP-530L SE в различных областях применения.

Этот принтер гарантирует надежную работу, даже в присутствии воды, пыли или вибрации. Как в базовом варианте DP-530 SE для приходных документов, так и в версии для этикеток DP-530L SE. Благодаря различным держателям принтер можно легко установить на передвижные тележки или в транспортные средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость печати	До 5 дюймов/сек (127 мм/сек)
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Срок службы печатающей головки	50 км
Память	256 МБ флэш-памяти, 512 МБ DRAM
Ширина печати	До 72 мм
Стандартные интерфейсы	USB 2.0
Оptionальные интерфейсы	Bluetooth (4.0) или WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Совместимые с Bluetooth 4.0 Протоколы: L2CAP, RFCOMM, SDP Профили: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	Кодирование: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP с TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Администрирование	Внутренний веб-сайт
Эмуляция	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
Диаметр рулона	Макс. диаметр 50,8 мм для DP-530 и 66 мм для DP-530L
Емкость рулона	Приблизительно 28,6 м для DP-530 Приблизительно 52 м для DP-530L
Аккумулятор	3-элементный литий-ионный аккумулятор (3,000 мАч) Ресурс более 3500 дюймов на одной зарядке/8 часов работы без WiFi Время зарядки — 2 часа
Вес	0,66 кг (включая батарею) для DP-530 0,69 кг (включая батарею) для DP-530L
Размеры	117 x 155 x 69 мм (Ш x Г x В) для DP-530 117 x 155 x 79 мм (Ш x Г x В) для DP-530L
Напряжение	12/24 В
Температура	От -18 до +50 °C (печать); от -20 до 60 °C (хранение)
Влажность	От 10 % до 90 % относительной влажности
Среднее время безотказной работы	10,000 часов
Драйверы	Windows 8/8.1/10 и Server 2012/2016/209; Android; iOS (только WiFi)
Сертификаты	CE, FCC класс B, UL, E1

Конфигурации:

- | | | | |
|------------------|---|-------------------|--|
| • DP-530 SE | Модель для чеков | • DP-530L SE | Модель для этикеток |
| • DP-530 SE BT | Модель для чеков с поддержкой Bluetooth | • DP-530L SE BT | Модель для этикеток с поддержкой Bluetooth |
| • DP-530 SE WiFi | Модель для чеков с поддержкой WiFi | • DP-530L SE WiFi | Модель для этикеток с поддержкой WiFi |

DASCOM GB Ltd
Hart House, Priestley Road
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND
(Англия)
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

DASCOM Europe GmbH
Neuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
(Гонконг)
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047